



## Technische Daten Ledvance LED Downlight Surface IP65 Aluminium Schwarz 30W 3150lm 36D - 830 Warmweiß | IP65

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 247031                                  |
| EAN                                     | 4058075769090                           |
| Herstellercode                          | 4058075769090                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D IP65 BK |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                  |

### Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 30W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                          |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 36                           |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 3150lm                       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 105                          |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                        |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)            |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler           |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Befestigung         | Oberflächenmontage                  |
| Ausgeschnitten (mm) | 160                                 |
| IP-Schutzklasse     | IP65 - staub- und wasserdicht       |
| Prallschutz         | IK06 - 1 Joule                      |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C                     |
| Gehäuse             | Aluminium                           |
| Sockelfarbe         | Schwarz                             |
| Farbe des Gehäuses  | Schwarz                             |
| Leuchtenverbindung  | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Product Serie       | DOWNLIGHT SURFACE IP65              |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 110 |
| Durchmesser (mm) | 160 |

**Sensorinformationen**  die **besten Preise**  bis zu **7 Jahre Garantie**

Sensortyp



einfache **Retour**  
kein Sensor



**effiziente LEDs**