



## Technische Daten Mehrfachpackung 6x Ledvance LED Downlight Slim Quadrat SQ210 18W 1530lm 120D - 840 Kaltweiß

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 253519                                            |
| EAN                                     | 8719157062596                                     |
| Herstellercode                          | 8719157062596                                     |
| Marke                                   | Ledvance                                          |
| Herstellername                          | Multipack 6x DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20 LEDV |
| Budgetlight All-in Garantie             | 3 Jahre                                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                                             |

### Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x18                        |
| Watt                     | 18W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Farbsteuerung                             | Einzelfarbe                     |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 120                             |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 1530lm                          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 85                              |
| Leistungsfaktor                           | >0.50                           |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)               |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler              |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                        |
| Ausgeschnitten (mm) | 210 x 210                     |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht      |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule             |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +50°C               |
| Gehäuse             | PC (Polycarbonat)             |
| Sockelfarbe         | Weiß                          |
| Leuchtenverbindung  | PI [2-polige Steckverbindung] |
| Product Serie       | DOWNLIGHT SLIM                |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 30  |
| Durchmesser (mm) | 225 |

**Sensorinformationen**  die **besten Preise**  bis zu **7 Jahre Garantie**

Sensortyp



einfache **Retour**  
kein Sensor



**effiziente LEDs**