



Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED IndiviLED 33W 4000lm - 840 Blanc  
Froid | 60x60cm - UGR <16 - Dali  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 243689                          |
| EAN                          | 4058075503861                   |
| Code Fabricant               | 4058075503861                   |
| Marque                       | Ledvance                        |
| Nom du fabricant             | PL INDV 600 33W/4000K DALI LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000                           |
| Product Serie                | IndiviLED                       |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Puissance (W)                     | 33W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, Dali                      |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Lampe Incluse               | Oui                             |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 4000lm                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 121                             |
| Indice de Protection        | IP40 – Résistant à la poussière |
| Protection Impacts          | IK08 - 5 Joule                  |
| Connexion du Luminaire      | Borne à vis, 2 pôles            |
| Facteur de puissance        | >0.90                           |
| Référence Article           | Panneau LED                     |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 16 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                    |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 50      |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**

## Informations du capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

