



Caractéristiques Ledvance Panneau LED Comfort 28W 3640lm - 830 Blanc Chaud | 60x60cm - UGR <19 - Zigbee Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Réf.                         | 256509                                            |
| EAN                          | 4099854513312                                     |
| Code Fabricant               | 4099854513312                                     |
| Marque                       | Ledvance                                          |
| Nom du fabricant             | PANEL COMFORT 600 UGR<19 ZIGBEE GEN 2 28W 830 U19 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                            |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Puissance (W)                     | 28W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, Zigbee                    |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3640lm                         |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 130               |
| Indice de Protection        | IP40/IP20         |
| Protection Impacts          | IK02 - 0.20 Joule |
| Facteur de puissance        | >0.95             |
| Référence Article           | Panneau LED       |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Température de Fonctionnement | -10 to +50                            |
| Eclairage de Secours          | Oui, optionnel                        |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 32      |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Budgetlight?**



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

